Techniseal®
Protège et embellit

DÉCAPANT
POUR SCELLANTS À BASE DE SOLVANT POUR PAVÉS ET DALLES

MISE À JOUR

10 mai, 2012

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pour pavés et dalles en béton ou en pierre naturelle, la maçonnerie, etc.
- Pour les entrées de garage, pourtours de piscine, patios, terrasses, stationnements commerciaux, aires piétonnières, etc.

PROPRIÉTÉS

- Décape les Protecteurs Techniseal® ainsi que les scellants à base de solvant sur de larges surfaces.

DESCRIPTION

Le DÉCAPANT POUR SCELLANTS À BASE DE SOLVANT dissout efficacement les scellants et teintures à base de solvant sur de larges surfaces. Il agit et s'évapore graduellement, facilitant le décapage de grandes superficies, tout spécialement lorsque le sol est chaud. Ses additifs en émulsion facilite le rinçage à l'aide d'un jet à pression.

MODE D'EMPLOI

Porter des vêtements de protection appropriés. **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI ! Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, toujours procéder à un essai sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m² (4 pi²).**
Note : Pour décaper un scellant à base d'eau, utiliser le ÉCO-DÉCAPANT de TECHNISEAL®.

- Il est recommandé d'appliquer le DÉCAPANT lors d'une journée ennuagée, afin d'éviter que le produit ne sèche trop rapidement sur la surface.
- Appliquer en commençant par la portion la plus surélevée.
- Travailler sur des sections de 9 m² (100 pi²) à la fois.

1. Étendre le produit sur la surface à l'aide d'un balai-brosse à poils durs et résistant aux solvants.
2. Laisser le produit agir entre 30 minutes et 4 heures.

Note : NE PAS laisser le produit sécher sur la surface. Si le produit commence à sécher, en réappliquer; brosser ensuite afin de le réactiver.

3. À l'aide d'un pulvérisateur à pression et d'une buse 250, enlever le scellant, pouce par pouce. Le scellant devrait peler comme une peau morte.

CONSEIL : L'UTILISATION D'UN PULVÉRISATEUR À PRESSION À EAU CHAUDE FACILITERA LA PROCÉDURE.

POUVOIR COUVRANT

18,93 L décapent entre 23 et 28 m² (250 et 300 pi²).

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
241-546	18,93 L	—	48

AVERTISSEMENT

LIQUIDE ET VAPEURS COMBUSTIBLES. PROVOQUE DES BRULURES GRAVES DES VOIES RESPIRATOIRES. PROVOQUE DES BRÛLURES AUX YEUX ET À LA PEAU. CONTIENT UNE SUBSTANCE CAPABLE D'ENDOMMAGER L'ORGANE CIBLE. RISQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT – PEUT ENTRAÎNER DES EFFETS NÉFASTES SUR LE DÉVELOPPEMENT. Contact avec les yeux : Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieure et inférieure. Consulter immédiatement un médecin. **Contact avec la peau :** En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre. Consulter immédiatement un médecin. **Inhalation:** Transporter la personne incommodée à l'air frais. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. Consulter immédiatement un médecin. **Ingestion :** Laver la bouche avec de l'eau. Ne pas provoquer le vomissement sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin. **Précautions :** Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Éviter le contact avec les yeux. Éviter l'exposition durant une grossesse. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Laver abondamment après usage.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE.

TRANSPORT

Terre et mer

RÉGLEMENTÉ

Solvant naphta aromatique léger, 1,2,4-Triméthylbenzène
UN 1993
Classe 3
Groupe d'emballage : III
Point d'éclair entre 37.8°C et 93.3°C

GARANTIE LIMITÉE

TECHNISEAL® garantit le Décapant pour scellants à base de solvant contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de TECHNISEAL® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'œuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m^2 (4 pi^2) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m^2 (4 pi^2).